



**REPUBLIKA HRVATSKA  
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA**



**GRAD OTOK**

**Gradonačelnik**

KLASA:363-01/25-01/107

URBROJ:2196-3-02-25-1

Otok, 24. rujan 2025. godine

Temeljem članka 39. Statuta Grada Otoka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 14/09, 04/13 i 06/18 i Službeni vjesnik Grada Otoka 02/20, 02/21 i 03/21 – pročišćeni tekst)  
Gradonačelnik Grada Otoka donosi

**ODLUKU  
o tehničkim pravilima izvođenja radova i sanacija  
javnih površina na području Grada Otoka**

**Članak 1.**

Ovom odlukom određuju se tehnička pravila i uvjeti za sanaciju javnih površina u vlasništvu Grada Otoka na kojima su izvršeni radovi prekopa, iskopa, bušenja i slično.

Javne površine iz stavka 1. ovoga članka obuhvaćaju pješačke staze, asfaltirane i makadamske nerazvrstane ceste te zelene javne površine na području Grada Otoka.

Radovi prekopa, iskopa, bušenja i slično, mogu se izvoditi u svrhu priključenja stambenih i gospodarskih objekata na komunalnu infrastrukturu, rekonstrukciju postojeće komunalne infrastrukture ili izgradnju nove, sanacije nastalih kvarova te drugih sličnih oštećenja nastalih prilikom uporabe javnih površina.

**Članak 2.**

Izvođač radova na javnim površinama Grada Otoka prije početka izvođenja radova dužan je ishoditi suglasnost nadležnog upravnog odjela, odnosno Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, poljoprivrednu i pravne poslove Grada Otoka. Radovi se moraju izvesti u najkraćem mogućem roku uz propisane mjere sigurnosti i zaštite stanovnika te provesti sanaciju javne površine vraćanjem u prvobitno stanje.

Po završetku radova na javnoj površini i propisanoj sanaciji, izvođač radova dužan je u roku o 24 sata obavijestiti komunalnog redara Grada Otoka o provedenim radovima i sanaciji.

### **Članka 3.**

Sanacija javnih površina na području Grada Otoka po završetku radova dovodi se u prvobitno stanje na slijedeći način:

Sanacija asfaltiranih i betonskih površina cesta i pješačkih staza mora se izvesti u cijeloj širini kolnika ili staze u zoni radova u dužini zahvata.

Na spojevima sa postojećom javnom površinom obvezno je prekapanje najmanje 0,5 m.

Rubove postojećeg asfalta potrebno je prethodno odrezati pod pravim kutom radi osiguranja kvalitetnog spoja i trajnosti sanacije.

U slučajevima kada stanje postojeće prometnice ne omogućava kvalitetno uklapanje nove sanacije, grad može odlučiti o proširenju zahvata na popunu rekonstrukciju (sanaciju) prometnice.

Radove sanacije mogu provoditi registrirane pravne osobe s odgovarajućom tehničkom opremom i stručnim kadrom.

- Makadamske površine izvođač radova dužan je sanirati ugradnjom odgovarajućeg zamjenskog /zemljjanog materijala
- Izvođač je obvezan u roku od dvije (2) godine od izvođenja radova sanirati sva naknadna slijeganja saniranih površina,
- štete i troškove učinjene na javnoj površini ili trećim osobama, nastalu zbog izvođenja navedenih radova dužan je nadoknaditi izvođač radova.

Prilikom obavještavanja komunalnog redara o provedenim radovima izvođač je dužan priložiti izvještaj o kvaliteti zbijenosti nasipanog materijala (tampona) izdan od ovlaštene pravne ili stručne osobe.

### **Članak 4.**

Prije započinjanja radova na javnim površinama Grada Otoka, izvođač radova je obvezan zatražiti suglasnost za izvođenje radova na javnim površinama Grada Otoka putem službenog maila: [info@otok.hr](mailto:info@otok.hr)

### **Članak 5.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

